

Pulse Oximeter

- 稼働時、経脈流にも優れた測定可能なMasimo 5区ドレフトスオキシメータ採用。
- Pインジケータは動脈的パルス強度を表示し、SIG-Vは林動脈からの血管流計に
おける長期的値を表示します。
- 持ち運びに便利なコンパクトタイプで、単3乾電池×4コでの30時間使用できます。
- オプションの保護用ゴムフックカバーはスタンバイ。



Masimo

パルスオキシメータ Rad-5v

管理
特製

コード	カラー	価格(税別)
① 24-2290-03	ホワイト	¥195,000
※測定範囲 SpO ₂ 値=1~100%、脈率=25~240bpm、測定精度PnV=±0.02~20%※測定単位: SpO ₂ 値=0.2%/20~100%、脈率=0.3bpm※サイズ:158×76×36mm※重量:約120g※電池: 単3乾電池×4コ		
保護用フックカバー		
コード	カラー	価格(税別)
① 24-2290-10	レッド	¥10,000
① 24-2290-11	オレンジ	¥10,000

※表記の内容は2010年1月現在のものです。諸般の事情により予告なく変更・中止の場合もございますので、あらかじめご了承ください。

ふり仮名		ふり仮名	
貴社名		ご担当者名	
ふり仮名			
御住所	〒		
電話番号		FAX番号	
メールアドレス			
ご注文商品			
※ 0100-01 丸印付 レッド 1個			
ご要望			