

Medical Autoclave

- 真空のシンプによるプレバキューム(超真空)工程と加熱制御方式により、殺菌室内の温度特性を最適な状態に制御。殺菌室内に熱負が薄薄し、殺菌物が過度加熱に到達して、より高い殺菌性能を実現します。
- 真空状態と外気導入を繰り返すバキューム乾燥が高い乾燥性能を実現します。



スーパークレープ

コード	仕様	サイズ(深)	価格(税別)
① 23-3150-03	WAC225	W470×D470×H430mm	¥780,000
② 23-3150-01	WAC265	W530×D530×H490mm	¥830,000

※別途送料(マイコンサーモスタッド方式)・安全装置(空焚き防止、安全栓、圧力スイッチ、過熱防止)・滅菌アレーカー、ドア(扉)インターロック、温度計付別売

	①	②
本体サイズ	φ220×D2130mm	φ260×D2130mm
収納量	角形2斗180×120 角形1斗310×160×130mm1口 角形2斗310×160×60mm2口	角形2斗210×120 角形1斗310×160×130mm1口 角形2斗310×160×60mm2口
重量	35kg	43kg
加熱温度	121℃/132℃	121℃/132℃
電源	AC100V/50/60Hz	AC100V/50/60Hz
消費電力	1440W	1440W

※製品の仕様は2010年1月現在のものです。諸般の事情により予告なく変更・中止の場合もございますので、あらかじめご了承ください。

ふり仮名		ふり仮名	
貴社名		ご担当者名	
ふり仮名			
御住所	〒		
電話番号		FAX番号	
メールアドレス			
ご注文商品			
※ 03-5542-0111 北総サービスセンター			
ご要望			