

Medical Autoclave

- 目やそく直感的に操作できるパネルデザインと液晶モニタを採用。
- 滅菌-乾燥完了後、待ち時間がないで速乾運転が可能です。
- 135℃以下の低温乾燥モードを備え、医薬物の乾燥も可能です。
- 排水口とエアフィルターを前面に搭載し、セルフメンテナンスが可能です。



全自動高圧蒸気滅菌器 ステリウィット

標準	特価
----	----

型式	材質	外形寸法(mm)	価格(税別)
注 24-5307-01	SS-TAINI	W430xD512xD315mm	¥988,000

※外形寸法は225×D340mm(699mm)高さ710mm(1730mm)幅2732×1811mm(1700mm)重量 225kg(総重量約 1150kg)27℃/135℃→電源 AC100V 50-60Hz(消費電力 13500VA)
 ※安全装置 安全弁、蒸気ヒューズ、圧力安全止 温度ヒューズ、異常スレーカー(付属品)スノコ

※商品の内容は2010年1月現在のものです。諸般の事情により予告なく変更・中止の場合もございますので、あらかじめご了承ください。

ふり仮名		ふり仮名	
貴社名		ご担当者名	
ふり仮名			
御住所	〒		
電話番号		FAX番号	
メールアドレス			
ご注文商品			
<small>TEL 03-5542-0554 FAX 03-5542-0528</small>			
ご要望			