

New

- 標準マット仕様、抗菌加工を施しています。
- 20〜52℃での連続使用、90℃の熱湯洗浄(3〜6分)に耐えられます。
- 耐腐 耐薬品性にも優れたため、トイレを問わずの用途に最適です。
- 耐湿性、分割可能なアラックとグリッドマットの2タイプ、オール樹脂製。



グリッドマット(標準)



オールマット(標準)

 国土
 標準品

 食品
 対応品

メトロマックス4

| コード | ① 24-0293-00 | ② 24-0293-01 | ③ 24-0293-02 |
|--------|---|---|---|
| 価格(税別) | +83,800 | +83,800 | +100,800 |
| 品名 | M404 1000(L)M403P | M404 1000(L)M403P | M404 1000(L)M403P |
| 品番 | アラック(標準) | アラック(標準) | アラック(標準) |
| サイズ | 2010×4400×H1500mm | 2112×4400×H1500mm | 2112×4400×H1500mm |
| 寸法 | 1770×2700(幅×高) | 1770×2700(幅×高) | 1770×2700(幅×高) |
| 重量 | 19.2kg | 20.2kg | 21.2kg |
| 材質 | 標準マット仕様のアラック、スーパージンコーティングのステンレスワイヤーメッシュ | 標準マット仕様のアラック、スーパージンコーティングのステンレスワイヤーメッシュ | 標準マット仕様のアラック、スーパージンコーティングのステンレスワイヤーメッシュ |
| 耐汚染性 | 270℃(乾熱)に耐性あり | 270℃(乾熱)に耐性あり | 270℃(乾熱)に耐性あり |
| 構造 | 3×3×3mm、φ1.4mm | 3×3×3mm、φ1.4mm | 3×3×3mm、φ1.4mm |
| 付属品 | アール(標準)×2 | アール(標準)×2 | アール(標準)×2 |
| 商品規格 | 48301(標準)に準拠 | 48301(標準)に準拠 | 48301(標準)に準拠 |
| コード | ① 24-0291-00 | ② 24-0291-01 | ③ 24-0291-02 |
| 価格(税別) | +84,800 | +84,800 | +110,800 |
| 品名 | M404 1000(L)M403P | M404 1000(L)M403P | M404 1000(L)M403P |
| 品番 | アラック(標準) | アラック(標準) | アラック(標準) |
| サイズ | 2010×4400×H1500mm | 2112×4400×H1500mm | 2112×4400×H1500mm |
| 寸法 | 1770×2700(幅×高) | 1770×2700(幅×高) | 1770×2700(幅×高) |
| 重量 | 24kg | 25kg | 26kg |
| 材質 | 標準マット仕様のアラック、スーパージンコーティングのステンレスワイヤーメッシュ | 標準マット仕様のアラック、スーパージンコーティングのステンレスワイヤーメッシュ | 標準マット仕様のアラック、スーパージンコーティングのステンレスワイヤーメッシュ |
| 耐汚染性 | 270℃(乾熱)に耐性あり | 270℃(乾熱)に耐性あり | 270℃(乾熱)に耐性あり |
| 構造 | 3×3×3mm、φ1.4mm | 3×3×3mm、φ1.4mm | 3×3×3mm、φ1.4mm |
| 付属品 | アール(標準)×2 | アール(標準)×2 | アール(標準)×2 |
| 商品規格 | 48301(標準)に準拠 | 48301(標準)に準拠 | 48301(標準)に準拠 |

※商品の内容は2020年11月現在のものです。価格の増減により予告なく変更・中止の恐れもございますので、あらかじめご了承ください。

| | | | |
|------------|---|--------------|--|
| あうる 貴社名 | | あうる ご担当者名 | |
| あうる 御住所 | 〒 | | |
| 電話番号 | | FAX番号 | |
| メールアドレス | | | |
| ご注文商品 | | | |
| ご要望 | | | |