

New

- AAA（米国医療機器検査協会規格）の取得下巻部を特に準拠したメーカーを採用。
- メーカー指定可変で、ホームページからメータを選択して申込できることができます。
- メータの30°回転式で、見やすい角度にメータを回転させることができます。
- 拡張したい場合、マイコンのアプダター仕様。



耐衝撃性アネロイド血圧計No.555 Dura-X

コード	24-8906-08	24-8906-01	24-8906-02	24-8906-03
価格(税別)	+8,800	+8,800	+8,800	+8,800
品番	00000001	00000002	00000003	00000004
カラー	ブルー	グリーン	ピンク	レッド
サイズ	メータ110mm×高さ100mm(約)40mm、腕巻幅170mm×幅約15mm、腕巻幅170mm×幅約45mm			
重量	約90g			
適用範囲	20~40mmHg			
測定方法	腕巻式			
測定範囲	0.1kPa(0.75mmHg)			
測定精度	±0.4kPa(3mmHg)			
材質	ABS樹脂(背ケース)、ステンレス鋼(メータ)			
付属品	取扱説明書			
保証期間(年)	30日間無償保証			
コード	24-8906-04	24-8906-05	24-8906-06	24-8906-07
価格(税別)	+8,800	+8,800	+8,800	+8,800
品番	00000005	00000006	00000007	00000008
カラー	ブルー	グリーン	ピンク	レッド
サイズ	メータ110mm×高さ100mm(約)40mm、腕巻幅170mm×幅約15mm、腕巻幅170mm×幅約45mm			
重量	約90g			
適用範囲	20~40mmHg			
測定方法	腕巻式			
測定範囲	0.1kPa(0.75mmHg)			
測定精度	±0.4kPa(3mmHg)			
材質	ABS樹脂(背ケース)、ステンレス鋼(メータ)			
付属品	取扱説明書			
保証期間(年)	30日間無償保証			

※表記の内容は2020年11月現在のものです。価格の増減により予告なく変更・中止の場合もございますので、あらかじめご了承ください。

貴社名		ご担当者名	
御住所	〒		
電話番号		FAX番号	
メールアドレス			
ご注文商品			
ご要望			